

Notice d´utilisation



Vue d´ensemble Formsol^{260}

	Référence	Désignation
	260.1	**Formsol^{260} / élément**
	260.2	**Formsol^{260} / élément de couloir**
	260.2h	**Formsol^{260} / demi-élément de couloir**
	31057	**Formsol^{260} / Rail en aluminium 10°** Longueur: 5700 mm
	500	**Formsol^{260} / vis autoforeuse en inox**

	Référence	Désignation
	Référence	**Désignation**
	400m	**Formsol^{260} / Mâchoire centrale universelle** Zone de pincement: 30 - 50mm
	400r	**Formsol^{260} / Mâchoire périphérique universelle** Zone de pincement: 30 - 50mm
	450k	**Formsol^{260} / Connecteur de profils court** Liaison électrique dans le sens du rail (parafoudre)
	450l	**Formsol^{260} / Connecteur de profils long** Liaison électrique dans le sens du rail (parafoudre)

1

N

Recouvrir préalablement le revêtement de la toiture d´un textile non tissé

2

Disposer les éléments de façon croisée de
manière à ce qu'ils se chevauchent

3

Poser une rangée complète

4

Poser les éléments de couloir

5

Monter le champ / demi-éléments de couloir vers l´extérieur

6

Presser le rail sur les sommets et le visser

7

8

9

Monter un élément parafoudre long tous les 15 m (sens du rail)

10

À l'extrémité des rails, monter un élément parafoudre court

11

Lester les éléments avec du gravier

12

Fixer les modules